

CT1RS

CENTRAL DE MANDO 230 Vac PARA CIERRES ENROLLABLES Y PARA MOTORES CORREDERAS



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CT1RS	Para un motor para cierre enrollable o cancela corredera, 230 Vac, con fricción electrónica, final de carrera y decodificador radio incorporada. En box

PLUS

Programación más intuitiva gracias a los ledes de 3 colores, dip-switch y trimmer

Posibilidad de borrar un transmisor a la vez

Posibilidad de memorizar los transmisores de la serie SUB-F

Par de motor regulable con trimmer

Tiempo de cortesía ajustable con trimmer

Función prueba de los dispositivos de seguridad

Potencia máxima del motor 700 W

Potencia máxima de salida luz intermitente 60 W

Potencia accesorios 3,6 W

CT1RS

PROPIEDADES ELECTRICAS

Alimentación central	Vac/Hz	230/50
Salida alimentación accesorios	Vdc	24 no estabilizado
Corriente máxima dispositivos externos 24V	mA	150
Consumo	W	2
potencia máxima motores	W	700
Potencia de salida máxima intermitente/cortesía	W	60
Protección de salida 230Vac		Fusible rápido 5A (F1)

PROPIEDADES GENÉRICAS

Capacidad de receptor integrado		250 códigos
Frecuencia del receptor	MHz	433,92
Grados de protección	IP	54
Dimensiones (L - P - A)	mm	123 - 90 - 40
Temperatura de servicio	°C	-20 + 55