

CT202 24

CENTRAL DE MANDO 24 Vdc



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CT20224	Para dos motores para cancela batiente, 230 Vac, con fricción electrónica y predisuelta para conexión tarjeta de radio, con cambio de velocidad en apertura y cierre. Radio integrada. En box
CT20224E	Para dos motores con encoder para cancela batiente, 230 Vac, con fricción electrónica y predisuelta para conexión tarjeta de radio, con cambio de velocidad en apertura y cierre. Radio integrada. En box

PLUS

Lógica de programación unificada e iguales para todas las centrales CT102, CT202, CT102 24, CT202 24 con inversión de movimiento vía software

Detección de obstáculos amperométrico con inversión

Paros suaves standard o programables en apertura y cierre

Cierre automático parcial programable

Ingresos: ABRE-CIERRA-PP-PARCIAL separados

Ingresos para COSTA 8k2/NC /STOP-FOTO 1-FOTO 2

Visualización ingresos y seguridad con led

Salida luz fija o intermitente

Salida luz de cortesía

Salida espía cancela abierta/electrobloqueo

Display a 3 cifras

Fototest opcional

Test banda seguridad opcional

Radio integrada

Posibilidad de memorizar hasta 150 códigos

		CT20224	CT20224E
PROPIEDADES ELECTRICAS			
alimentación central	Vac/Hz	230/50-60	230/50-60
salida alimentación accesorios	Vac	24	24
	Vdc	24	24
potencia máxima motores	W	200	280
tiempo de trabajo	sec	240	240
tiempo de pausa	sec	0 - 900	0 - 900
detección de obstáculos		si	si
soporte de encoder		no	si
PROPIEDADES GENÉRICAS			
grados de protección	IP	54	54
dimensiones (L - P - A)	mm	222 - 110 - 275	222 - 110 - 275
temperatura de servicio	°C	-20 + 55	-20 + 55