

CT-2

CENTRAL DE MANDO 230 Vac



INSTRUCCIONES



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CT-2

Para dos motores para cancela batiente, 230 Vac, con fricción eléctrica, predisposición para inserción tarjeta de radio.
En box (1 ud)

CT-2

PROPIEDADES ELECTRICAS

| | | |
|---------------------------------|--------|---------|
| alimentación central | Vac/Hz | 230/50 |
| sortida alimentación accesorios | Vac | 24 |
| potencia máxima motores | W | 700+700 |
| tiempo de trabajo | sec | 60 |
| tiempo de pausa | sec | 2 - 180 |
| detección de obstáculos | | - |

PROPIEDADES GENÉRICAS

| | | |
|-------------------------|----|-----------------|
| grados de protección | IP | 54 |
| dimensiones (L - P - A) | mm | 222 - 110 - 275 |
| temperatura de servicio | °C | -20 + 55 |

- Facilidad de programación y configuración con conmutador y dip switch
- Central sencilla y robusta
- Receptor integrado
- Memoria radio extraíble
- Finales de carrera eléctricos
- Ingresos ABRE-CIERRA separados
- Función hombre presente
- Abertura parcial
- Salida luz intermitente
- Regulación electrónica de la potencia