

RXM23Y

RECEPTORES UNIVERSALES 2 CANALES



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RXM23Y	Receptor insertable 2 canales, fijo o rolling code, memoria 1000 códigos

PROPIEDADES ELECTRICAS

frecuencia de recepción	MHz	433,920
alimentación	Vac	12-24 ± 15%
	Vdc	12-35
absorción máximo	mA	45
corrente máxima motores	A	1

PROPIEDADES GENÉRICAS

grados de protección	IP	30
dimensiones (L - P - A)	mm	85 - 40 - 25
temperatura de servicio	°C	-20 + 55

RXM-44R

RECEPTORES UNIVERSALES 4 CANALES



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RXM-44R	Receptor insertable 4 canales, rolling code, memoria 220 códigos

PROPIEDADES ELECTRICAS

frecuencia de recepción	MHz	433,920
alimentación	Vac	12-24
	Vdc	12-24
absorción máximo	mA	70
corrente máxima motores	A	1

PROPIEDADES GENÉRICAS

grados de protección	IP	44
dimensiones (L - P - A)	mm	130 - 80 - 120
temperatura de servicio	°C	-20 + 55